



## FICHE TECHNIQUE VERNIS ANTI-DERAPANT VE-UVANDER065

### Description :

Le vernis VE-UVANDER065 fait partie de la famille des vernis anti-dérapants à charge inorganique. La teneur en carbonate de calcium de grande dureté allié à une taille de particule moyenne en fait un produit doté d'une propriété de légère abrasivité et donc lutte efficacement contre la glisse sur les publicités au sol.

Le produit étant légèrement abrasif à cause de son grain, la pub au sol peut sembler se « salir » ou « blanchir » après un passage fréquent. Il est recommandé de nettoyer la surface avec un produit non pelucheux et non abrasif. Plus le fond est sombre, plus la pub au sol sera marquée après passages.

### INFORMATIONS TECHNIQUES ET CONSEILS D'UTILISATION

Bien mélanger avant chaque utilisation, la charge ayant tendance à sédimenter

Mailles :	N° 62 à 90 maximum(attention au tamisage).
Pochoirs :	Utiliser des émulsions ou des films capillaires résistants aux solvants, voire notre émulsion transparente et notre bouche-pores transparent si le mélange abrase trop l'émulsion.
Racles :	Utiliser des racles polyuréthanes de 75 à 85 shores viper.
Dilution :	Le vernis anti-dérapant est prêt à l'emploi.
Impression :	Au cours d'un tirage, rajouter du mélange frais régulièrement.
Séchage :	20 m/mn pour un sècheur UV avec 2 lampes de 80 W/cm avec une maille n° 77.
Nettoyage :	Nous recommandons le Solvant de Nettoyage biodégradable S-119601.
Pouvoir couvrant :	De 22 à 33 m <sup>2</sup> /Kg (45 à 30 g/m <sup>2</sup> ) en fonction des écrans utilisés (62 à 90).
Densité :	1.4
Stockage :	Ne pas exposer le vernis à la lumière directe du soleil.
Hygiène et Sécurité :	Voir Fiche Hygiène et Sécurité du vernis correspondant.