

MON ESSENTIEL FLEX



LES FLEX DE DÉCOUPE ET DE MARQUAGE TEXTILE

CUTFLEX SPEEDCUT

CARACTÉRISTIQUES	TRÈS BONNE ÉLASTICITÉ
TISSUS COMPATIBLES	COTON POLYESTER ACRYLIQUE
T(°C) DE POSE	130°C
TEMPS DE POSE	5 SEC
PELAGE	À CHAUD

CUTFLEX COLORCUT

CARACTÉRISTIQUES	ÉCHENILLAGE RAPIDE
TISSUS COMPATIBLES	COTON POLYESTER
T(°C) DE POSE	150°C
TEMPS DE POSE	10 SEC
PELAGE	À CHAUD

CUTFLEX METALCUT

CARACTÉRISTIQUES	EFFET MÉTALLIQUE
TISSUS COMPATIBLES	COTON POLYESTER
T(°C) DE POSE	150°C
TEMPS DE POSE	8 SEC
PELAGE	À FROID



CUTFLEX GLITFLEX

CARACTÉRISTIQUES	ASPECT PAILLETÉS 3D
TISSUS COMPATIBLES	COTON POLYESTER
T(°C) DE POSE	160°C
TEMPS DE POSE	10 SEC
PELAGE	À CHAUD

CUTFLEX GLOWCUT

CARACTÉRISTIQUES	PHOTOLUMINESCENT DE JOUR COMME DE NUIT
TISSUS COMPATIBLES	COTON POLYESTER
T(°C) DE POSE	150°C
TEMPS DE POSE	8 SEC
PELAGE	À CHAUD

CUTFLEX REFLEX

CARACTÉRISTIQUES	RÉTRO RÉFLÉCHISSANT MARQUAGE HAUTE VISIBILITÉ
TISSUS COMPATIBLES	COTON POLYESTER
T(°C) DE POSE	150°C
TEMPS DE POSE	12 SEC
PELAGE	À TIÈDE



CUTFLEX NYLCUT

CARACTÉRISTIQUES	ÉTIRABLE
TISSUS COMPATIBLES	NYLONS
T(°C) DE POSE	150°C
TEMPS DE POSE	5 SEC
PELAGE	À CHAUD

CUTFLEX BLOCKCUT

CARACTÉRISTIQUES	ÉVITE LA MIGRATION DES TISSUS SUBLIMÉS
TISSUS COMPATIBLES	TISSUS SUBLIMÉS
T(°C) DE POSE	160°C
TEMPS DE POSE	20 SEC
PELAGE	À TIÈDE

CUTFLEX FLOCK 200

CARACTÉRISTIQUES	MARQUAGE AVEC ASPECT ET TOUCHER VELOURS
TISSUS COMPATIBLES	COTON POLYESTER
T(°C) DE POSE	150°C
TEMPS DE POSE	15 SEC
PELAGE	À CHAUD

CUTFLEX BRICKCUT

CARACTÉRISTIQUES	TRÈS BONNE ÉLASTICITÉ
TISSUS COMPATIBLES	COTON POLYESTER ACRYLIQUE
T(°C) DE POSE	160°C
TEMPS DE POSE	25 SEC
PELAGE	À CHAUD



LES FLEX D'IMPRESSION ET DE MARQUAGE TEXTILE

PRINTFLEX SILKPRINT

CARACTÉRISTIQUES	TRÈS BONNE SOUPLESSE
TISSUS COMPATIBLES	COTON, POLYESTER
ENCRES COMPATIBLES	SOLVANT, ÉCO-SOLVANT, LATEX
TAILLES DE TRANSFERT RECOMMANDÉES	MOYEN/GRAND FORMAT
TAPES DE TRANSFERT	HEX860 / HEX960
T(°C) DE POSE	130°C
TEMPS DE POSE	5 SEC
PELAGE	À CHAUD

PRINTFLEX UFLEX7PV2

CARACTÉRISTIQUES	POSE SANS TAPE POSSIBLE
TISSUS COMPATIBLES	COTON, POLYESTER
ENCRES COMPATIBLES	SOLVANT, ÉCO-SOLVANT, LATEX
TAILLES DE TRANSFERT RECOMMANDÉES	PETIT FORMAT, LOGO CŒUR
TAPES DE TRANSFERT	HEX860 / HEX960
T(°C) DE POSE	140°C
TEMPS DE POSE	15 SEC
PELAGE	À CHAUD

PRINTFLEX UFLEX5S

CARACTÉRISTIQUES	POSE RAPIDE
TISSUS COMPATIBLES	COTON, POLYESTER
ENCRES COMPATIBLES	SOLVANT, ÉCO-SOLVANT, LATEX
TAILLES DE TRANSFERT RECOMMANDÉES	LETTRES, LOGO OU IMAGES PETITES TAILLES
TAPES DE TRANSFERT	HEX860 / HEX960
T(°C) DE POSE	130°C
TEMPS DE POSE	5 SEC
PELAGE	À CHAUD

PRINTFLEX NYLPRINT

CARACTÉRISTIQUES	TOUCHÉ SOYEUX
TISSUS COMPATIBLES	NYLONS
ENCRES COMPATIBLES	SOLVANT, ÉCO-SOLVANT, LATEX
TAILLES DE TRANSFERT RECOMMANDÉES	LOGO CŒUR
TAPES DE TRANSFERT	HEX860 / HEX960
T(°C) DE POSE	150°C
TEMPS DE POSE	5 SEC
PELAGE	À CHAUD



PRINTFLEX BLOCKPRINT

CARACTÉRISTIQUES	ÉVITE LA MIGRATION DES TISSUS SUBLIMÉS
TISSUS COMPATIBLES	SPÉCIAL TISSUS SUBLIMÉS
ENCRES COMPATIBLES	SOLVANT, ÉCO-SOLVANT
TAILLES DE TRANSFERT RECOMMANDÉES	MOYEN/GRAND FORMAT
TAPES DE TRANSFERT	HEX750
T(°C) DE POSE	150°C
TEMPS DE POSE	20 SEC
PELAGE	À TIÈDE

PRINTFLEX UFLEXCLEAR

CARACTÉRISTIQUES	SOUPLESSE, FINESSE, UTILISATION SEULEMENT SUR TISSUS CLAIRS
TISSUS COMPATIBLES	COTON, POLYESTER
ENCRES COMPATIBLES	SOLVANT, ÉCO-SOLVANT
TAILLES DE TRANSFERT RECOMMANDÉES	PETIT/GRAND FORMAT
TAPES DE TRANSFERT	IMPRESSION EN MIROIR (SANS TAPE)
T(°C) DE POSE	140°C
TEMPS DE POSE	15 SEC
PELAGE	À FROID

TAPES

CARACTÉRISTIQUES	HEX750	HEX860	HEX960
FILM TRANSFERT TRANSPARENT RÉUTILISABLE	FILM TRANSFERT TRANSPARENT RÉUTILISABLE	FILM TRANSFERT TRANSPARENT RÉUTILISABLE	FILM TRANSFERT TRANSPARENT RÉUTILISABLE
ÉPAISSEUR	100 MICRONS	50 MICRONS	100 MICRONS
POUVOIR D'ADHÉSION	FAIBLE	FORT	FORT
TAPES DE TRANSFERT	BLOCKPRINT	SILKPRINT / UFLEX7PV2 / UFLEX5S / NYLPRINT	SILKPRINT / UFLEX7PV2 / UFLEX5S / NYLPRINT
PELAGE	À TIÈDE	À CHAUD	À CHAUD

Consultez les fiches techniques disponibles sur www.hexis-graphics.com
Conseil: en raison d'un nombre important de tissus et/ou de matières, il est préférable de faire un test d'accroche sur le vêtement.

COMMANDEZ SANS CONTRAINTE SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE

24h/24 → 7j/7 www.hexis-online.fr
plus de 3000 références disponibles !