



# SPEEDCUT

/ FILM FLEX DE DÉCOUPE /  
Marquage textile

## Vous recherchez un flex de découpe performant ?

Le film **SPEEDCUT** est spécialement dédié à la réalisation de **logos cœur** ou de **grands graphismes**, pour vos productions d'envergure.

### > GAMME 1 : Couleurs

<b>SC01</b> blanc	<b>SC08</b> rouge	<b>SC16</b> <sup>N</sup> corail	<b>SC76</b> marron
<b>SC02</b> noir	<b>SC09</b> jaune	<b>SC55</b> <sup>N</sup> bordeaux	
<b>SC03</b> bleu ciel	<b>SC10</b> jaune orangé	<b>SC56</b> <sup>N</sup> rose guimauve	
<b>SC05</b> bleu Roy	<b>SC11</b> <sup>N</sup> gris clair	<b>SC63</b> <sup>N</sup> rose bonbon	
<b>SC06</b> bleu marine	<b>SC12</b> gris	<b>SC67</b> vert pomme	
<b>SC07</b> vert	<b>SC15</b> orange	<b>SC68</b> <sup>N</sup> menthe	

### > GAMME 2 : Métalliques

<b>SC20</b> or	<b>SC70</b> <sup>N</sup> bronze
<b>SC30</b> argent	<b>SC80</b> <sup>N</sup> champagne

### > GAMME 3 : Fluos

<b>SC40</b> jaune fluo	<b>SC42</b> orange fluo
<b>SC41</b> vert fluo	<b>SC43</b> rose fluo

CUT FLEX  
SPEEDCUT

**SPEEDCUT**

## Bénéfices produit

Étirable, le film **SPEEDCUT** s'applique très rapidement sur **tous types de textiles\*** (coton, acrylique et polyester) : seulement **5 secondes de pressage** à 130 °C suffisent.

Conçu pour un **pelage à chaud**, il assure une **durée de façonnage optimale**, de l'unité à la grande série.



### Le + HEXIS

L'échenillage du film **SPEEDCUT** est facile et rapide à réaliser.

## Caractéristiques du produit

Film **polyuréthane mat**, conçu pour une **pose ultra rapide à basse température**

- Liner **adhésif**
- Épaisseur **100 µm**
- **Norme OEKO-TEX®, classe 1**
- Application à chaud sur **coton, acrylique et polyester**
- Disponible en laize de 500 mm par 25 ml (5 ml, 15 ml et d'autres détails possibles)

### / INSTRUCTIONS DE POSE /

TEMPÉRATURE DE PRESSE <b>130 °C</b>	DURÉE DE PRESSE <b>5 sec.</b>	PRESSION DE PRESSE <b>moyen</b>
PELAGE à chaud	PRESSAGE FINAL AVEC PROTECTION <b>5 sec.</b>	La découpe doit se réaliser en mode miroir.

/ \* Tests de tenue conseillés (vêtements techniques, sacs...) /

### / INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN /

LAVAGE EN MACHINE <b>60 °C</b>	REPASSAGE
attendre 24H minimum avant de laver ne pas utiliser de javel / sèche linge interdit	
repasser à l'envers	

Demandez vite un échantillon  
[swatches@hexisgroup.com](mailto:swatches@hexisgroup.com)

[www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com)  
/fr/produit/speedcut/

